

G 6-Nove

PREMIUM



TW Premium




TW 500 Premium



Motor-pump coupling with a flexible joint

Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



Low voltage (24V) control panel with star-delta system

Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)



Comet TW-TW 500 Premium triplex pumps









Pompe triplex Comet TW-TW 500 Premium



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
- Stainless-steel cover panel
- Handy lance and gun storage
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Electric motor (1400 rpm) 20, 25 and 30 HP
- Comet TW Premium triplex pumps
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
- Overheating thermostatic valve
- Low voltage (24V) control panel with star-delta system
- Remote switch and motor cut-out with thermal relay
- Emergency stop button
- Hour counter
- *Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi*
- *Carena in acciaio inox*
- *Pratico alloggiamento di pistola e lancia*
- *Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante*
- *Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico*
- *Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP*
- *Pompe triplex Comet TW Premium*
- *Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico*
- *Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione*
- *Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura*
- *Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V)*
- *Teleruttore e protezione del motore con relè termico*
- *Pulsante di arresto di emergenza*
- *Contaore*
- *Uso altamente professionale*

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
G 6-9 0001	• G 6-Nove 15/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	400÷900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85	
G 6-9 0002	• G 6-Nove 21/350	TW Premium 500	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85	
G 6-9 0003	• G 6-Nove 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	690÷1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85	
G 6-9 0004	• G 6-Nove 18/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	480÷1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85	
G 6-9 0005	• G 6-Nove 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	100÷440	10÷44	600÷1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85	
G 6-9 0006	• G 6-Nove 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85	
G 6-9 0014	• G 6-Nove 21/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85	

On request, available 440V 60Hz models | *Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz*

• Models with GH 501 gun + straight stainless steel lance · *Modelli con pistola GH 960 + lancia inox dritta*

• Models with GH 960 gun + L50 lance · *Modelli con pistola GH 960 + lancia L50*

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

			
Gun GH 960 with Swivel and ball quick coupler <i>Pistola GH 960 con Swivel + attacco rapido a sfere</i>	L50 straight S.S. lance with ball quick coupler, without nozzles <i>Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli</i>	GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers <i>Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi</i>	Straight stainless steel lance, with adjustable handle <i>Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile</i>
			
Flat stainless-steel spray nozzle with ceramic insert <i>Ugello inox getto piatto con inserto in ceramica</i>	20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 <i>Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5</i>	Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i>	