

KP STEEL CLASSIC



Handle for practical use



Single central bar for vertical lifting with crane or winches



Professional control panel

TSR



Comet triplex pump with ceramic pistons and brass pump head

FOR MORE INFORMATION



Integrated pressure gauge and easily accessible pressure regulator




BOX DIMENSION (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITY FOR PALLET	1
PALLET DIMENSION (cm)	100 x 73 x 105
N. MACHINES CONTAINER 20'	34
N. MACHINES CONTAINER 40' (40' HQ)	68

4 big solid wheels (Ø 260 mm) + brake



Detergent regulator with connector on the front



Front and rear protective bumper also useful for improving maneuverability and safety in manual lifting operations



GENERAL FEATURES

- 25 lt fuel tank with level float
- High-pressure detergent suction with proportional detergent regulation
- 4 big solid wheels (Ø 260 mm) + brake
- Professional 4-pole motor (1400 giri/min)
- Comet LW-KM pump with integrated professional pressure-release unloader valve and pressure gauge
- 15 seconds Delayed Total Stop
- EASY START on 1-230 model
- Pressure-switch controlled burner
- Flame control (ON REQUEST)
- Safety valve
- Boiler thermal protection

TECHNICAL FEATURES

CODE	MODELS	PUMP										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9076 0101	KP Steel Classic 10/150	LW-KM	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	340÷660	3 2,2	2,9	85 > 110	3,5	140	90 x 57 x 87
9076 0103	KP Steel Classic 13/190	LW-KM	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85 > 110	4,6	145	90 x 57 x 87

STANDARD EQUIPMENT



GH 301 gun with swivel

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS	
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182		



Bent lance with detergent head, without nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	OUT	mm	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	3301 1587		



Fan shape nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	∅		CODE	9076 0101	9076 0103
1/4" NPT M	037	15	3400 0715		
1/4" NPT M	043	15	3400 0717		



Rubber delivery hose kit

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	OUT	m	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 F - ∅14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050		
M22x1,5 F - ∅14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987		

ON REQUEST AVAILABLE WITH



Stainless steel boiler coil

CODE				COMPATIBLE MODELS	
				9076 0101	9076 0103
3044 0045					

ACCESSORIES



Back-flow Preventer kit BA 10

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	OUT	l/min	CODE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



3/4 garden hose quick couplers

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	OUT	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		




GH 281 gun with pressure preregulator + Swivel

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS	
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227		



GH 401 gun with fixed lance (1100mm), with detergent head, without nozzle, with Swivel

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS	
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126		



GH 401 gun with revolving lance (1100mm), with detergent head, without nozzle, with Swivel

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS	
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124		



Rotating brush (max 60°C)

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	bar	l/min	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	20	20	1413 0029		
M22x1,5 M	20	20	1413 0030		



Sand/Soda blasting lance kit

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	mm	Ø	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	3301 0772		



Drain nozzle (max 60°C)

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	m	l/min	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041		



Bent lance with adjustable jet

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	mm	Ø	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	700	Ø40	3301 0909		



Double barrel lance, without nozzles

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	OUT	mm	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941		



Detergent nozzle for double barrel lance

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	Ø		CODE	9076 0101	9076 0103
1/4" NPT M	60	50	3400 0391		



Foam lance, with regulator (max 60°C)

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	l/min	lt	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	20	1	3301 0901		



Bent lance, with rotating nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	mm	Ø	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	560	Ø40	3301 0777		



Ionic anti-scale device

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	OUT	l/min	CODE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047		



Rubber delivery hose extension kit

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	OUT	m	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774		



Hose reel with rubber hose

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
Hose type	m	OUT	CODE	9060 0331	9060 0371
Without hose	-	-	ON REQUEST		
R1 5/16"	15	G 3/8" F	ON REQUEST		
R2 5/16"	15	G 3/8" F	ON REQUEST		



Spiral suction hose kit

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
IN	OUT	m	CODE	9076 0101	9076 0103
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019		




Exhausted fume conveyor

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
Ø	kg	-	CODE	9076 0101	9076 0103
200	1,4	-	0466 0055		



Flame control kit PEG02 230V

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS	
CODE				9076 0101	9076 0103
5018 0114					



KP STEEL CLASSIC



Pratiche maniglie per facilitarne la movimentazione



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Quadro comandi professionale

TSR



Pompe triplex Comet con pistoni in ceramica e testata in ottone

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Manometro integrato e regolatore di pressione facilmente accessibile



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	34
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	68

4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno



Regolatore detergente con connettore sulla parte anteriore



Paraurti protettivo anteriore e posteriore utile anche per migliorarne la manovrabilità e la sicurezza nelle operazioni di sollevamento manuale



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio da 25 lt con galleggiante livello
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 4 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 260 mm) + freno
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Pompa Comet LW-KM con valvola regolazione pressione professionale integrata e manometro
- Total Stop ritardato 15 secondi
- EASY START su modello monofase
- Bruciatore azionato da Pressostato
- Controllo fiamma (su richiesta)
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9076 0101	KP Steel Classic 10/150	LW-KM	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	340÷660	3 2,2	2,9	85 > 110	3,5	140	90 x 57 x 87
9076 0103	KP Steel Classic 13/190	LW-KM	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85 > 110	4,6	145	90 x 57 x 87

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182		



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	3301 1587		



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9076 0101	9076 0103
1/4" NPT M	037	15	3400 0715		
1/4" NPT M	043	15	3400 0717		



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987		

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI CON



Serpentina caldaia in acciaio inox

CODICE	MODELLI COMPATIBILI	
	9076 0101	9076 0103
3044 0045		

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		




Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
15	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0227		



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0126		



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9076 0101	9076 0103
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124		



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	20	20	1413 0029		
M22x1,5 M	20	20	1413 0030		



Kit lancia sabbiate/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	3301 0772		



Sonda spurgatubi (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041		



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	700	Ø40	3301 0909		



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mm	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941		



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø		CODICE	9076 0101	9076 0103
1/4" NPT M	60	50	3400 0391		



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	l/min	lt	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	20	1	3301 0901		



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	560	040	3301 0777		



Dispositivo ionico anticalcare

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" M	G 3/4" F	30	0608 0047		



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	3301 0774		



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9060 0331	9060 0371
Senza tubo	-	-	ON REQUEST		
R1 5/16"	15	G 3/8" F	ON REQUEST		
R2 5/16"	15	G 3/8" F	ON REQUEST		



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9076 0101	9076 0103
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019		



Convogliatore di fumi esausti camino

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Ø	kg	-	CODICE	9076 0101	9076 0103
200	1,4	-	0466 0055		



Kit comando controllo fiamma PEG02 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
CODICE				9076 0101	9076 0103
5018 0114					